

Ficha técnica del producto

Especificaciones



pulsador rojo Ø 30 - cabeza
redonda Ø 41 - pulsar-tirar - 1 AC

9001KR9RH13

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Botón pulsador
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo de operario	Pulsar-tirar
perfil de operador	Rojo Seta ø 41 mm sin marca

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
anchura global CAD	46 mm
altura global CAD	45 mm
fondo global CAD	74 mm
peso del producto	0.141 kg
posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
material del cabezal	Plástico
información agregada del operador	Screw-on plastic
información posición operador	2 posiciones
tipo y composición de contactos	1 C/O
apertura positiva	Sin
endurancia mecánica	5000000 ciclos
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² EN/IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m EN/IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos EN/IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV EN/IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
poder asignado de corte	3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
presentación del dispositivo	Producto completo
color de lentes o tapa/operador	Rojo
perfil del operador	Seta ø 41 mm
tipo de operador	Pulsar-tirar
tamaño	30 mm

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II IEC 61140
grado de protección IP	IP66 IEC 60529
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certificaciones de producto	UL 508 NEMA
resistencia a las vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.144 cm
Paquete 1 Ancho	5.08 cm
Paquete 1 Longitud	6.096 cm
Paquete 1 Peso	145.15 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.777 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.