

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acti 9 - Contacto auxiliar iOF - 1 C/O - AC/DC

A9A26924

! Descatalogado el: 1 jun 2024

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

Principal

range of product	Acti 9
tipo de producto o componente	Contacto inversor
nombre corto del dispositivo	iOF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
pasos de 9 mm	1

Opcionales

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de montaje	Ajustable en clip
tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior SI
altura	86 mm
anchura	9 mm
profundidad	73 mm
peso del producto	32 g
color	Blanco
conexiones - terminales	1 borne de tornillo inferior 1...4 mm² rígido 1 borne de tornillo inferior 0.5...2.5 mm² Flexible 2 borne de tornillo inferior 2.5 mm² rígido 2 borne de tornillo inferior 1.5 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m

Ambiente

normas	EN/IEC 60947-5-1
grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de contaminación	3 EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 EN/IEC 60947-5-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.800 cm
Paquete 1 Ancho	2.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.200 cm
Paquete 1 Peso	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	27.200 cm
Paquete 2 Peso	570.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.350 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)