


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa base - relevador s electromecánicos soldados ABE7 - 16 canales - relevador 10 mm

ABE7R16S210

Principal

Gama De Producto	Modicon Atrium
Tipo De Producto O Componente	Sub-base de relés de salida electromecánica
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CC extremo PLC
Número De Canales	16
Número De Terminales Por Canal	2

Opcionales

Tipo De Bloque De Terminales	Removible
Distribución De Polaridad	Sin tensión
Modo De Fijación	Por clips (carril DIN simétrico de 35 mm) Por tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
Corriente Por Salida De Común	10 A
Fijación	5 A extremo de pre-actuador
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA >= 5 V
Tensión De Desconexión	2.4 V 20 °C extremo PLC
Frecuencia De Conmutación	<= 0,5 Hz <= 10 Hz
Umbral De Tensión De Disparo	19,7 V 40 °C
Corriente De Desconexión	1 mA 20 °C
Disipación De Alimentación Por Canal En W	0.36 W extremo PLC
Tipo De Contactos Y Composición	1 NA extremo de pre-actuador
Tensión Máxima De Conmutación	250 V CA 50/60 Hz IEC 60947-5-1 30 V DC IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	500000 ciclos 600 mA 24 V DC-13 10 ms extremo de pre-actuador 500000 ciclos 1500 mA 230 V AC-12 extremo de pre-actuador 500000 ciclos 1500 mA 24 V DC-12 extremo de pre-actuador 500000 ciclos 900 mA 230 V AC-15 extremo de pre-actuador
Fiabilidad Eléctrica Iec60947	0,00000001
Duración De Maniobra	<= 10 ms excitación de la bobina y cierre NA <= 5 ms desexcitación de la bobina y abertura NA
Tiempo De Rebote De Los Contactos	<= 5 ms 1 NA
Rango De Operación En Hz	10 Hz sin carga 0.5 Hz at le
Endurancia Mecánica	20000000 ciclos

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	2.5 kV IEC 60947-1
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	2000 V
Centralita Portátil Lámpara	II IEC 60664-1
Par De Apriete	0.6 N.m plano Ø 3,5
Anchura	206 mm
Peso Del Producto	0.405 kg

Ambiente

Inmunidad Máx. A Microquebras	5 ms
Fuerza Dieléctrica	2000 V IEC 60947-1
Certificaciones De Producto	GL CSA DNV UL EAC
Grado De Protección Ip	410 conforming to IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC
Resistencia Al Filamento Incandescente	750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Resistencia A Los Choques	25 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Resistencia A Campos Irradiados	10 V/m 26000000...1000000000 Hz IEC 61000-4-3 nivel_3
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV nivel_3 IEC 61000-4-4
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C IEC 61131-2
Temperatura Ambiente	-40...80 °C IEC 61131-2
Grado De Contaminación	2 IEC 60664-1

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.200 cm
Paquete 1 Longitud	21.100 cm
Paquete 1 Peso	581.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.103 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil