

Ficha técnica del producto

Especificaciones



fuelle de alimentación conmutada modular - 3 fases - 400 V CA - 24 V - 40 A

ABL8WPS24400

Principal

Gama De Producto	Modicon Premium
Tipo De Producto O Componente	Alimentación
Tipo Fuente De Alimentación	Modo de encendido regulado
Nominal Input Voltage	380...500 V AC trifásica L1, L2, L3
Potencia Nominal En W	960 W
Tensión De Salida	24 V CC
Corriente De Salida De Alimentación	40 A
Corriente Temporal Permissible	1,5 x In d. 4 s
Filtro De Armónicos	Corrientes armónicas de baja frecuencia

Opcionales

Barras De Separación	320...550 V CA
Corriente De Entrada	25 A
Pasos De 18 Mm	0.85 at 24 V DC
La Ranura Para Destornillador	92 %
Output Voltage Adjustment	24...28,8V ajustable
Disipación De Potencia En W	76.8 W
Equipo Suministrado	Power factor correction filter ((*)) IEC 61000-3-2
Tipo De Protección De Salida	Contra sobrecarga rearme manual o automático Contra sobretensión 30...32 V, rearme manual Contra cortocircuitos rearme manual o automático Contra tensión baja desconex si U < 21,6 V Térmico rearme automático
Conexiones - Terminales	Bornero de tornillo extraíble 2 x 2.5 mm² reles diagnóstico Terminales de tipo tornillo 3 x 0,5...3 x 4 mm² AWG 22...AWG 12 conexión entrada Terminales de tipo tornillo 1 x 0,5...1 x 4 mm² AWG 22...AWG 12 conexión a tierra de entrada Terminales de tipo tornillo 4 x 0,5...4 x 10 mm² AWG 22...AWG 8 conexión salida
Led De Estado	1 LED (verde y rojo) tensión de salida 1 LED (verde, rojo y anaranjado) corriente de salida
Profundidad	160 mm
Altura	143 mm
Anchura	166 mm
Peso Del Producto	2.7 kg
Acoplamiento De Salida	Paralelo En serie

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Marcado	CE
Soporte De Montaje	carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Posición De Funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV IEC 60950-1 SELV IEC 60204-1 SELV IEC 60364-4-41
Fuerza Dieléctrica	3500 V entre la entrada y la tierra 4000 V between input and output 500 V entre la salida y la tierra

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/IEC 62368-1
Certificaciones De Producto	CCSAus EAC UL RCM
Características Ambientales	EMC IEC 61000-6-1 EMC IEC 61000-6-3 EMC EN 55024 EMC IEC 61000-6-4 EMC EN/IEC 61204-3 Segur. EN 61204-4 Segur. IEC 60950-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	50...60 °C con mounting position A < 2000 m -25...50 °C sin mounting position A < 2000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.969 cm
Paquete 1 Ancho	18.691 cm
Paquete 1 Longitud	19.668 cm
Paquete 1 Peso	3.35 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S06
Número De Unidades En El Paquete 2	22
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	60.0 cm
Paquete 2 Longitud	80.0 cm
Paquete 2 Peso	80.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil