

Ficha técnica del producto

Especificaciones

ELEMENTO TERMICO

B19.5



Principal

gama de producto	BA
tipo de sobrecarga térmica	Melting alloy ((*))
clase de disparo motorizado	20

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.032 cm
Paquete 1 Ancho	3.048 cm
Paquete 1 Longitud	6.35 cm
Paquete 1 Peso	22.68 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2.032 cm
Paquete 2 Ancho	8.89 cm
Paquete 2 Longitud	12.446 cm
Paquete 2 Peso	127.006 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del ámbito legal de la EU RoHS
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No