

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"módulo de alimentación X80 - 100..240 V CA"

BMXCPS4002

Principal

Gama De Producto	Modicon X80 ((*))
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Backplane Compatibility	Todos los controladores base versión> = 3.0
Advanced Diagnostics Available Via Network	Sensor de temperatura Prueba de redundancia Duración del tiempo de actividad Información de redundancia Vida restante
Tensión Primario	100...240 V
Tipo De Circuito De Alimentación	AC
Potência Secundária	18 W 3,3 V CC 0...60 °C fonte de alimentação lógica do módulo E/S 40 W 24 V CC 0...60 °C processador e fonte de alimentação do módulo E/S si hay una antena de retransmisión entre el transmisor y Harmony Hub

Opcionales

Limite Da Tensão Primária	85..0,264 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Límites De Frecuencia Asignada De Empleo	47 ...63 Hz
Potencia Aparente	0.13 kVA
Corriente De Entrada	0.55 A 240 V 1.01 A 115 V
Corriente De Entrada	30 A 120 V 60 A 240 V
I²T Na Ativação	1 A².s 115 V 4 A².s 230 V
It Na Ativação	0.1 A s 115 V 0.15 A s 230 V
Confiabilidad Mtbf	792000 H
Tipo De Protección	Fusível interno não acessível circuito primário Protección contra sobrecargas circuito secundário Protección sobretensión circuito secundário Protección contra cortocircuitos circuito secundário
Corrente Na Tensão Secundária	5.5 A 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S 1.67 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S
Disipación De Potencia En W	8.5 W
Led De Estado	1 LED (verde) presença de tensões (OK) 1 LED (verde) redundancia OK 1 LED (verde) estado fuente. aliment.
Tipo De Control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector 2 relé de alarme 1 conector 5 alimentação da linha, aterramento de proteção
Resistencia De Aislamiento	>= 100 MOhm primária/terra >= 100 MOhm primária/secundária
Peso Del Producto	0.51 kg

Ambiente

Inmunidad A Microcortes	1 ms
Fuerza Dieléctrica	1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo E/S 1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do módulo E/S 2300 V primária/secundária fuente alimentación detector 1500 V primária/terra 500 V aterramento/sensor de saída de 24 V
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn
Resistencia A Los Choques	30 gn
Grado De Protección Ip	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Características Ambientales	3C3 EN/IEC 60721-3-3 3C4 EN/IEC 60721-3-3
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	5...95 % 55 °C sin condensación
Tratamiento De Protección	TC Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.83 cm
Paquete 1 Ancho	17.68 cm
Paquete 1 Longitud	25.019 cm
Paquete 1 Peso	611.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.54 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm

Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	50 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.