



Principal

Gama de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de Producto o Componente	Módulo de procesador
Concepto	Transparent Ready CANopen
Número de racks	4
Número de ranuras	11
Capacidad del procesador de E/S digitales	1024 I / O configuración multibastidor 704 E/S configuración de 1 bastidor
Capacidad del procesador E/S analógicas	256 E/S configuración multibastidor 66 E/S configuración de 1 bastidor
Número de canal específico de	36
Monitorización	Contadores diagnóstico Modbus Contad. event. Modbus

Complementario

Canales de control	Lazos programables
Tipo de conexión integrada	Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo de transmisión: 2 pares trenzados blind. a 0.3...19.2 kbit/s dúplex tot. Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmisión: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmisión: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med. Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo de transmisión: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med. Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de transmisión: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmisión: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med. Puerto USB a 12 Mbit/s Ethernet TCP/IP RJ45, modo de transmisión: 1 par trenzad a 10/100 Mbit/s
Procesador de módulo de comunicación	2 Módulo de comunicación Ethernet 4 Módulo AS-Interface
Servicio de comunicación integrado	Gestión de ancho de banda, Ethernet TCP/IP Editor Datos, Ethernet TCP/IP Mensajería TCP Modbus, Ethernet TCP/IP Visor Bastid., Ethernet TCP/IP Administrador de red SNMP, Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Número de dispositivos por segmento	0...32 (modo de caracteres) 0...32 (Modbus)
Número de dispositivos	2 punto a punto modo de caracteres 2 punto a punto Modbus
Longitud de bus	0...10 M enlace serie no aislado modo de caracteres segment 0...10 M enlace serie no aislado Modbus segment 0...1000 M enlace serie aislado modo de caracteres segment 0...1000 M enlace serie aislado Modbus segment 0...15 M modo de caracteres punto a punto 0...15 m Modbus punto a punto
Tap links length	<15 M enlace serie no aislado modo de caracteres segment <15 M enlace serie no aislado Modbus segment <40 M enlace serie aislado modo de caracteres segment <40 m enlace serie aislado Modbus segment
Número de direcciones	0...248 para modo de caracteres 0...248 para Modbus

Solicitudes	1 Kbytes datos por solicitud modo de caracteres 252 bytes datos p solicit. RTU Modbus 504 Kbytes de datos por solicitud ASCII Modbus
Parámetro de control	1 CRC 16 en cad marco (RTU) Modbus 1 LRC en cada marco (ASCII) modo de caracteres 1 LRC en cada marco (ASCII) Modbus
Descripción de memoria	Tarjeta de memoria suministrada (BMXRMS008MP) respaldo de programas, constantes, símbolos y datos RAM interna 4096 kB RAM interna 256 kB datos RAM interna 3584 kB constantes y símbolos de programa Tarjeta de memoria suministrada (BMXRMS008MP) activación de servidor web estándar, clase B10
Tamaño máximo áreas de objetos	256 kB datos internos no localizados 32634 %Mi bits internos localizados
Tamaño predeterminado de las áreas de objetos	1024 %MWi palabras internas datos internos localizados 256 %KWi palabras constantes datos internos localizados 512 %Mi bits internos localizados
Estructura de aplicación	1 tarea maestra cíclica/periódica 1 tarea rápida periódica Sin tarea auxiliar 64 tareas de eventos
Tiempo de ejecución por instrucción	0,12 µs Booleano 0,17 µs palabras doble lngtd 0,25 µs palabras lngtd senc 1,16 µs coma flotante
Número instrucciones por ms	6,4 Kinst/ms 65 % booleano + 35 % coma fija 8,1 Kinst/ms 100% booleano
Sobrecarga del sistema	0,13 Ms para tarea rápida 0,7 ms para tarea principal
Consumo de corriente	95 mA a 24 V CC
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Marcado	CE
LED de estado	Actividad en red Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde) Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Estado de red Ethernet (ETH STS): 1 LED (verde) Velocidad datos (ETH 100): 1 LED (rojo) Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (rojo) Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (rojo) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (rojo) Actividad en Modbus (SER COM): 1 LED (amarillo)
Peso del producto	0,205 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
Tratamiento de Protección	TC
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Certificaciones	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Barco mercante
Normas	EN 61131-2 EN / IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G
Característica medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	11,500 cm
Paquete 1 Peso	246,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,033 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------