

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transmisor de presión diferencial de aire: para el monitoreo de conductos de aire, filtros y ventiladores, SPD310-100/300/500/1000Pa

EPU305

Principal

gama de producto	EP2
tipo de producto o componente	Sensor del transmisor de presión
Sensor model	EPU305
tipo de medición	Presión húmeda diferencial
aplicación del dispositivo	Monitorización de la presión del conducto Monitoreo de filtros Monitoreo de ventiladores Control de VAV Monitoreo de la velocidad del aire
Burst pressure	5 psid (34.5 kPa)
certificaciones de producto	CE
fluido controlado	Aire Gas ((*))
Fitting size	6 mm (0.24")
Fitting type	Male
grado de protección IP	IP65
localización	Plant room
tipo de montaje	Barra de puesta a tierra Panel
profundidad	42 mm
altura	112 mm
Probe diameter	7 mm
Probe length	188 mm
peso del producto	0.125 kg
anchura	88 mm
Pressure measurement drift	Less than 0.5 %
Pressure measurement range	0...0.1" W.C. (0...25 Pa) 0...0.25" W.C. (0...50 Pa) 0...0.5" W.C. (0...100 Pa) 0...1" W.C. (0...250 Pa) 0...2.5" W.C. (0...500 Pa) 0...5" W.C. (0...1000 Pa) 0...10" W.C. (0...2500 Pa)
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
normas	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61557-12 EN 61326-2-3

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Calibration certificate	None
señalizaciones en local	Indicador rojo / verde
[Us] tensión de alimentación nominal	12...30 V CC 24 V CA

Opcionales

tipo de montaje	Montado en panel
tipo de salida	Analógica 3 hilos 0...5 V DC Analógica 3 cables 0...10 V DC Analógica 4...20 mA
precisión	+/- 1 % FS
Material	Bronce: terminales fijos
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	- AWG 22
tipo de pantalla	LCD

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	20.6 cm
Paquete 1 Ancho	20.9 cm
Paquete 1 Longitud	6.1 cm
Peso del empaque (Lbs)	220 g

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura