

Ficha técnica del producto

Especificaciones



terminal táctil de 3,5" a color

HMISTU655



Principal

Gama De Producto	Harmony STU
Tipo De Producto O Componente	Pantalla táctil
Designación De Software	Vijeo Designer
Sistema Operativo	Harmony
Nombre Del Procesador	CPU ARM9

Opcionales

Tamaño De Pantalla	3.5 inch
Tipo De Pantalla	Pantalla táctil acolor QVGA TFT
Color De Pantalla	65536 colores
Resolución De La Pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Panel Táctil	Analógico
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas
Brillo	16 niveles
Fuente Del Carácter	Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) ASCII Coreano Taiwanés (chino tradicional)
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CC
Alimentación	Fuente de alimentación externa
Límites Tensión Alimentación	20.4...28.8 V
Corriente De Entrada	30 A
Consumo De Potencia En W	6.5 W
Número De Páginas	Limitado por capacidad de memoria interna
Frecuencia De Procesador	333 MHz
Descripción De Memoria	Memoria de aplicaciones 16 MB Copia seg. datos 64 kB
Tipo De Conexión Integrada	1 USB 2.0 type mini B ((*)) 1 USB 2.0 tipo A enlace serie COM1 RJ45 hembra RS232C/RS485 <= 115,2 kbits/s alimentación terminal de tornillos extraíble 1 Ethernet RJ45
Reloj En Tiempo Real	Acceso al PLC en tiempo real

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protocolos Descargables	Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Protocolos de terceros
Modo De Fijación	Orificio de 22 mm Ø
Material Del Envoltente	PC/PBT
Marcado	Con simbolos CE
Altura	98.15 mm
Anchura	118 mm
Profundidad	55.3 mm

Ambiente

Inmunidad A Microcortes	10 ms
Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 1604 UL 508 FCC Class A
Certificaciones De Producto	cULus C-Tick Marine UL clase 1 Div2 T4A ó T5 UKCA
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa	0...85 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 panel trasero IEC 60529 IP65 panel frontal IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal uso interior
Resistencia A Los Choques	25 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	+/-3,5 mm 5...9 Hz IEC 60068-2-6 1 gn 9...150 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m IEC 61000-4-3

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.000 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	18.500 cm
Paquete 1 Peso	532.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm

Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.999 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Se Puede Actualizar A Través De Módulos Digitales Y Componentes Actualizados

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil