



Principal

Rango de compatibilidad	TeSys Giga LC1G
Gama de producto	TeSys GC
Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LAG8N
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto auxiliar
Funcionamiento contactos aux.	Instantáneo
Comp. contacto polo	2 NO
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 0,75...2,5 mm ² filamentos sólidos sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 0,75...2,5 mm ² flexible con

Complementario

Ubicación de Montaje	Lateral
Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V - certificaciones CSA 600 V - certificaciones UL
Tensión asignada de empleo	600 V CA 25...400 Hz
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	10 A a <60 °C
Capacidad de conexión nominal	140 A CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
Capacidad corta duración permitida	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	8 Mcycles
Corriente mínima de conmutación	1 mA
Tensión de conmutación mínima	17 V
Tiempo de no superposición	1,5 Ms en desexcitación sin solap. entre cont. NC+ NA 1,5 ms en excitación sin solap. entre cont. NC+ NA
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Alto	55,8 mm
Ancho	15,4 mm
Profundidad	84,8 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certificaciones de Producto	Esquema CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO-MR by DNV-GL[RETURN]EAC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,1 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	57 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,893 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos