

Contactor de alta potencia, TeSys Giga, 3 polos (3 NA), AC-3 ≤ 440 V 265 A, versión estándar, bobina de CA/CC de 100...250 V de banda ancha



Principal

Gama	TeSys
Gama de producto	TeSys GS
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	LC1G
Aplicación de contactor	Power switching Control del motor
Categoría de empleo	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5A AC-5B AC-6b AC-6B AC-8b AC-20A DC-1 DC-3 DC-5
Número de Polos	3P
Tensión asignada de empleo	≤ 1000 V CA 50/60 Hz ≤ 460 V CC
Intensidad asignada de empleo (Ie)	385 A 40 °C) a ≤ 1000 V AC-1 265 A 60 °C) a ≤ 440 V AC-3
Tensión de circuito de control	100...250 V CA 50/60 Hz 100...250 V CC
Límites tensión del circuito de control	Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max 60 °C) Desconexión: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min 60 °C)

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
Categoría de sobretensión	III
[Ith] Intensidad térmica convencional	385 A a ≤ 40 °C
Capacidad corte nominal	2380 A a 440 V
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	2,2 KA - 10 s 1,23 KA - 30 s 0,95 KA - 1 min 0,62 KA - 3 min 0,48 KA - 10 min
Capacidad de fusible asociado	315 A aM a ≤ 440 V para motor 250 A aM a ≤ 690 V para motor 400 A gG a ≤ 690 V
Impedancia media	0,000144 Ohm
Tensión asignada de aislamiento	1000 V
Potencia disipada por polo	20 W AC-1 - Ith 385 A 11 W AC-3 - Ith 265 A
Código de compatibilidad	LC1K
Comp. contacto polo	3 NO

Composición contacto auxiliar	1 NA + 1 NC
Potencia del motor en kW	75 KW a 230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 132 KW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 132 KW a 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 160 KW a 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 160 KW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 200 KW a 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 160 KW a 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 75 KW a 230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 132 KW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 132 KW a 415 V CA 50/60 Hz (AC-3) 160 KW a 440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 160 KW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 200 KW a 690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 160 KW a 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3) 75 KW a 230 V CA 50/60 Hz (AC-4) 132 KW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 132 KW a 415 V CA 50/60 Hz (AC-4) 150 KW a 440 V CA 50/60 Hz (AC-4) 160 KW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-4) 160 KW a 690 V CA 50/60 Hz (AC-4) 160 kW a 1000 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Potencia del motor en CV	75 Hp a 200/208 V 60 Hz 100 Hp a 230/240 V 60 Hz 200 Hp a 460/480 V 60 Hz 200 hp a 575/600 V 60 Hz
Capacidad de conexión nominal	3320 A a 440 V
Tecnología de bobina	Limitador de picos bidireccional integrado
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 400000 Ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 Ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
Endurancia mecánica	8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)	700 VA
Inrush power in W (DC)	645 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)	15,0 VA
Hold-in power consumption in W (DC)	9,1 W
Horas de funcionamiento	40...70 ms cierre 15...50 ms apertura
Máxima velocidad de funcionamiento	600 Cyc/H AC-3 600 Cyc/H AC-3e 300 Cyc/H AC-1 150 Cyc/H AC-4 AC-4
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación: bar 2 - sección transversal de la barra colectora: 32 x 10 mm Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo 1 185 mm ² Circuito de alimentación: conexión con pernos Circuito de control: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - rigidez de cable: filamentos sólidos sin extremo de cable Circuito de control: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - rigidez de cable: flexible con extr. cable Circuito de control: push-in 2 0,5...1,0 mm ² con extr. cable Circuito de control: push-in 0,75...2,5 mm ² - rigidez de cable: filamentos sólidos sin extremo de cable Circuito de control: push-in 0,75...2,5 mm ² - rigidez de cable: flexible con extr. cable
Paso interpolar	45 mm
Soporte de montaje	Placa
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO-MR by DNV-GL
Par de apriete	35 N.m

Alto	225 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	226 mm
Peso del producto	7,5 kg

Entorno

Grado de protección IP	410 cara frontal con cubiertas conforme a IEC 60529 410 cara frontal con cubiertas conforme a VDE 0106
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Robustez mecánica	Vibraciones 5...300 Hz 2 gn contactor sellado Vibraciones 5...300 Hz 4 gn cierre del contactor Impactos 10 gn 11 ms contactor sellado Impactos 15 gn 11 ms cierre del contactor
Color	Gris oscuro
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C a Uc

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,000 cm
Paquete 1 Ancho	31,000 cm
Paquete 1 Longitud	31,500 cm
Paquete 1 Peso	7,465 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	39,850 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos