



Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys LE
Nombre Corto del Dispositivo	LE1D
Tipo de Producto o Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del Dispositivo	Estándar
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Relé de sobrecarga térmica pedido por separado Contactor
Tipo de control	Pulsador comienzo verde I (Cerrado) Pulsador Parada Reposición rojo O (Abierto)

Complementario

Potencia del motor en kW	11 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 11 KW a 415 V CA 50/60 Hz 11 KW a 440 V CA 50/60 Hz 15 KW a 500 V CA 50/60 Hz 15 KW a "660/690 V" CA 50/60 Hz 5,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
[I <sub>th</sub> ] Conventional free air thermal current	22 A
[U <sub>c</sub> ] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
Número de entrada de cable	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 fondo 2 entrada de cable: ISO25 fondo
Ancho	101 mm
Alto	201 mm
Profundidad	153,5 mm
Peso del producto	1,015 kg

Entorno

Material	Polycarbonato
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Estándares	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Características ambientales	Entorno estándar
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Paquete 1 Peso	1,234 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22

Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	39,906 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------