

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Servidor de centralita Ethernet IFE, Enerlin'X

LV434002

Principal

gama de producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX400...630 DC Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
nombre corto del dispositivo	IFE
tipo de producto o componente	Módulo de interfaz
compatibilidad de gama	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact R PowerPact PowerTag

Opcionales

tipo de red de comunicaciones	Ethernet Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s RJ45 de 2 puertos Universal Logic Plug (ULP) RJ45 de 2 puertos Modbus TCP/IP Modbus TCP master 9.6...38.4 kbauds
pasarela de comunicación	Ethernet TCP/IP a Modbus
servidor web	Servidor HTTP integrado
tipo de montaje	Por clips
tipo de montaje	Carril DIN de 35 mm
tipo de control	Por Software
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC - 20...10 %
Corriente de alimentación	3 A
consumo de corriente	120 mA
conexiones - terminales	Conector RJ45
certificaciones de producto	CE GOST cULus FCC
normas	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
altura	105 mm
anchura	72 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	71 mm
peso del producto	182.5 g
categoría de accesorio/ componente	Spare part Compact NS630b...1600 Spare part Compact NS1600b...3200

Ambiente

grado de protección IP	Conectores IP2X Otras partes IP3x Panel frontal IP4X
humedad relativa	5...85 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
grado de contaminación	3
resistencia a las llamas	V0 UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11
resistencia a los choques	1000 m/s ²
frecuencia de vibraciones	5...8.4 Hz

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.100 cm
Paquete 1 Ancho	7.200 cm
Paquete 1 Longitud	10.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	257.700 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.609 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	121
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura