

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad de techo, bomba de calor y control de calidad del aire interior: BACnet MS/TP, sensor y control de humedad relativa, carcasa/faja blanca

SE8650U0B11

Principal

calibre AWG	AWG 22...AWG 18
Humidity measurement drift	Less than 1 % yearly
anchura	86 mm
segmento de mercado	Construcción de maquinaria Pequeños comercios Edificios Healthcare Non-critical buildings ((*)) Petróleo y gas Residencial Semiconductor
aplicación del dispositivo	Equipo de puesta en escena (RTU / HP)
peso del producto	340 g
tipo de producto o componente	Controlador de sala y zona
nombre del producto	Serie SEC
nombre corto del dispositivo	SE8600
altura	120 mm
país objetivo	North America.
directivas	2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos
Temperature resolution	0,1 °C
color de carcasa	Blanco
temperatura ambiente de almacenamiento	-30...50 °C
profundidad	25 mm
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
precisión de medida	Temperatura +/-0.5 °C Humedad +/- 5 % 20...80 % RH sin condensación Humedad +/- 10 % 10...20 % sin condensación Humedad +/- 10 % 80...90 % sin condensación
información mostrada	Temperatura - 40...122 °F
Frecuencia asignada de empleo	50 Hz 60 Hz
protocolo del puerto de comunicación	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
tensión de entrada	0...10 V

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

intervalo de regulación de temperatura	12...37.5 °C correctamente instalado 4.5...32 °C calefacción
Calibration certificate	1 pt
normas	EN/IEC 60730-1 FCC parte 15 subparte B ICES-003 ETSI EN 300 329 ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 FCC parte 15 subparte C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1, 2012
Humedad relativa	0...75 %
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA 50/60 Hz +/- 15%
tensión de salida	24 V AC/DC salida del relé 0...10 V AC/DC salida de voltaje
tipo de salida	5 xsalida de relé 4 xuniversal
corriente de salida	1 A salida del relé 3 A salida del relé erupción 0.3 A salida universal 1.5 A salida universal erupción
Sensor type	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura Space RH sensor humedad Bulk polymer humedad
tipo de entrada	Contacto seco 2 Analógica 5
rango de ajuste de humedad	30...95 %
gama	EcoStruxure Building Expert
Economizer	No
Humidity control	Yes
PIR cover	No
Scheduling	Yes

Opcionales

tratamiento de superficie	Sin tratar
acabado exterior	Mate
miembros transversales	Control HVAC Disponible con CO2 / RH / T Brightness sensor ((*)) Los cambios se pueden realizar directamente en la pantalla Función de bloqueo de código Fácilmente configurable Actualización de firmware por USB Control del ventilador

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.6 cm
Paquete 1 Ancho	10.6 cm
Paquete 1 Longitud	5 cm
Paquete 1 Peso	220 g

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	180
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No

Image of product / Alternate images

Alternative

