

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Security Expert security purpose power module, 8 A

SP-PSU-8A

Principal

Función	Fuente de alimentación
peso del producto	440 g
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
anchura	90 mm
Tipo de montaje	Directo
Tipo de producto o componente	Módulo da fonte de alimentação
Nombre abreviado del equipo	SP-PSU-8A
corriente de carga	500 mA
Certificaciones de producto	CE ACMA
Color	Negro
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Humedad relativa	0...93 % sin condensación
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CSN EN 60950-1:ed. 2, 2006 FCC CFR 47 part 15 EN 50133-1:1998
altura	60 mm
Input voltage	120 V AC 2,5 A
Output voltage	12.64 V CC,<= 7.5 A 12.2 V CC,<= 5 A
Número de salidas	2 form B relay output
Marca del producto	Schneider Electric
Gama	EcoStruxure Security Expert

Complemento

tipo de backup	Battery
Función disponible	El algoritmo de carga inteligente monitorea la batería y el suministro de CA Prueba e indicación del nivel de batería controlado por procesador
Etiquetas de calidad	RCM
Longitud	156,8 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Alimentación	Mains
Inviolabilidad de los ajustes	Tamper contact
interfaz de comunicación	RS485
entrada discreta	8 trouble input
señalizaciones en local	1 verde/rojo LED, Estado 1 rojo LED, Fallo 1 verde LED, alimentación 2 verde/rojo LED, estado salida 1 verde/rojo LED, estado batería 1 verde/rojo LED, Temperatura de la CPU 7 verde/rojo LED, corriente de salida
nombre del procesador	CPU RISC 32-bit 2 GB
tipo de batería	2 gel 7 Ah
barras de separación	90...264 V CA en 47...63 Hz
voltaje de batería	10.5 V bajo nivel 11.5 V restablecer
Compatibilidad de gama	Elko controller ((*)) Elko módulo de entrada Elko I/O expansion module ((*)) Elko codo exterior Elko marco de la puerta

Medio ambiente

Características ambientales	Uso interior
-----------------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,4 cm
Paquete 1 Ancho	10,8 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	540 g

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	718c040e-0614-416c-a41a-8d48866248dd
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.