

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Módulo de expansión de puertas para agregar más accesos al sistema

SP-RDM2

### Principal

|                                        |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anchura                                | 90 mm                                                                                                                                                                   |
| certificaciones de producto            | CE<br>ACMA                                                                                                                                                              |
| aplicación del dispositivo             | Control y supervisión del equipo                                                                                                                                        |
| peso del producto                      | 426 g                                                                                                                                                                   |
| tipo de producto o componente          | Marco de la puerta                                                                                                                                                      |
| nombre corto del dispositivo           | SP-RDM2                                                                                                                                                                 |
| función disponible                     | Actualización de firmware                                                                                                                                               |
| altura                                 | 60 mm                                                                                                                                                                   |
| color                                  | Negro                                                                                                                                                                   |
| directivas                             | 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética<br>2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje                                                                              |
| [In] corriente nominal                 | 80 mA                                                                                                                                                                   |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -10...85 °C                                                                                                                                                             |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...50 °C                                                                                                                                                               |
| entrada discreta                       | 16 trouble input<br>8 high security monitored input<br>2 reader input entrada estándar Wiegand<br>4 reader input entrada de modo dúplex Wiegand<br>4 reader input RS485 |
| tipo de entrada/salida                 | 2 form C relay output<br>6 open collector NPN output                                                                                                                    |
| número de puertos serie                | 2 RS485/Wiegand                                                                                                                                                         |
| Output voltage                         | 10.83...14 V CC,0.7 A                                                                                                                                                   |
| corriente de salida                    | <= 7 A<br><= 50 mA                                                                                                                                                      |
| Humedad relativa                       | 0◆◆93 % sin condensación                                                                                                                                                |
| marca del producto                     | Schneider Electric                                                                                                                                                      |
| gama                                   | EcoStruxure Security Expert                                                                                                                                             |

### Opcionales

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Offline operation              | All users access<br>Access for first 10 user plus 150 card cache<br>No users access |
| tipo de montaje                | Carril DIN                                                                          |
| límites de corriente de salida | 1.1 A                                                                               |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente de alimentación   | 1.56 A                                                                                                                                                                 |
| características ambientales | Uso interior                                                                                                                                                           |
| etiquetas de calidad        | RCM                                                                                                                                                                    |
| normas                      | EN 50131-1 2006<br>EN 50131-3 2009<br>EN 50131-6 2008<br>FCC CFR 47 part 15 Clase A<br>ICES-003 clase A<br>UL 294<br>CAN/ULC-S319-05                                   |
| señalizaciones en local     | 1 verde LED alimentación<br>1 verde/rojo LED estado<br>1 rojo LED Fallo<br>8 verde/rojo LED estado entrada<br>2 rojo LED relay ON ((*))<br>2 rojo LED datos del lector |
| compatibilidad de gama      | EcoStruxure Security Expert controller                                                                                                                                 |
| duración de maniobra        | 10 ms...1 h entrada de contacto programable                                                                                                                            |

## Unidades embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 18.4 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 11 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 6.8 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 360 g   |

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                         | No                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumple con las exenciones            |
| Número SCIP                                                                                             | 718c040e-0614-416c-a41a-8d48866248dd |
| Regulación REACH                                                                                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

|  Reempaquetar y refabricar |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devolución                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                                                                                         |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |