

Ficha técnica del producto

Especificaciones



discrete I/O extension module - 10 I O - 24 V DC - for Zelio Logic

SR3XT101BD

Principal

gama de producto	Zelio Logic
tipo de producto o componente	Módulo de extensión de E/S digital

Opcionales

número de líneas de esquema de control	120 Ladder
tiempo de ciclo	6...90 ms
tiempo de backup	10 años 25 °C
deriv. reloj	12 min/año 0...55 °C
comprobaciones	Memoria de programa en cada inicialización
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC
límites tensión alimentación	19.2...30 V
protección contra inversión de polaridad	Con
de pie conducto	6 IEC 61131-2 tipo 1
tipo de entrada digital	Resistivo
voltaje entrada	24 V CC
corriente de entrada discreta	4 mA
frecuencia de contaje	1 kHz entrada digital
estado de tensión 1 garantizado	>= 15 V circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR >= 15 V IB...IG usado como circuito de entrada digital
estado de tensión 0 garantizado	<= 5 V circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR <= 5 V IB...IG usado como circuito de entrada digital
Estado actual 1 garantizado	>= 1.2 mA IB...IG usado como circuito de entrada digital >= 2.2 mA circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
estado actual 0 garantizado	<= 0.5 mA IB...IG usado como circuito de entrada digital <= 0.75 mA circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
fase marcador	PNP de sensores de proximidad de 3 hilos entrada digital
Tapa de conexiones trasero	12 kOhm IB...IG usado como circuito de entrada digital 7.4 kOhm circuito de entrada digital I1...IA y IH...IR
número de salidas	4 relé
límites de tensión de salida	24..0,250 V AC salida del relé 5..0,30 V CC salida del relé
tipo de contactos y composición	NA salida del relé
corriente térmica de salida	8 A para as 4 salidas salida del relé

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

durabilidad eléctrica	500000 ciclos AC-15 230 V 0.9 A salida del relé IEC 60947-5-1 500000 ciclos AC-12 230 V 1.5 A salida del relé IEC 60947-5-1 500000 ciclos DC-13 24 V 0.6 A salida del relé IEC 60947-5-1 500000 ciclos DC-12 24 V 1.5 A salida del relé IEC 60947-5-1
capacidad de conmutación en mA	>= 10 mA 12 V salida del relé
rango de operación en hz	0.1 Hz a le salida del relé 10 Hz sin carga salida del relé
durabilidad mecánica	10000000 ciclos salida del relé
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
tiempo respuesta	10 ms de estado 0 a estado 1 salida del relé 5 ms de estado 1 a estado 0 salida del relé
conexiones - terminales	Terminales de tornillo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 Flexible con terminal Terminales de tornillo 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 19 Flexible con terminal Terminales de tornillo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14 semi-sólido Terminales de tornillo 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14 sólido Terminales de tornillo 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16 sólido
par de apriete	0.5 N.m
categoría de sobretensión	III IEC 60664-1
peso del producto	0.2 kg

Ambiente

certificaciones de producto	GL C-Tick UL GOST CSA
normas	IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-11 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-6, nivel 3 IEC 61000-4-5
grado de protección IP	IP20 bloque de terminales IEC 60529 IP40 panel frontal IEC 60529
características ambientales	Directiva EMC IEC 61000-6-2 Directiva EMC IEC 61000-6-3 Directiva EMC IEC 61000-6-4 Directiva EMC IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje IEC 61131-2
6 mm inserto cuadrado hembra	Clase B EN 55022-11 grupo 1
grado de contaminación	2 IEC 61131-2
temperatura ambiente de funcionamiento	-20...40 °C em invólucro no ventilado IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
transporte de altitud	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	6.500 cm
Paquete 1 Ancho	9.100 cm
Paquete 1 Longitud	10.000 cm
Paquete 1 Peso	181.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.923 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

 Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil