

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Modicon STB - kit fuente alimentación auxiliar –para lógica módulo E/S

STBCPS2111K

### Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de fuente de alimentación auxiliar
aplicación específica de producto	Alimentación p/ la lógica del módulo de E/S

### Complementario

Composición del kit	Conector de abrazadera de resorte de terminales Base STBXBA2100 Módulo STBCPS2111 Conector tipo tornillo de terminales
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
tipo de circuito de alimentación	DC
límites tensión alimentación	19,2...30 V
corriente de entrada	400 mA
tensión de salida	5.25 V +/-0.21 % bus lógico
tipo de tensión de salida	CC
corriente de salida de alimentación	1,2 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 patillas para conector extraíble para alimentación
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	II

### Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética acorde a IEC 61131-2
Certificaciones de producto	UL CSA NF
Grado de contaminación	2 acorde a IK07
Altitud de operación	<= 2000 m
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación
resistencia a las vibraciones	3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 10...58 Hz

---

resistencia a los choques 30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

## Unidades de embalaje

---

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	2,600 cm
------------------	----------

---

Paquete 1 Ancho	8,000 cm
-----------------	----------

---

Paquete 1 Longitud	13,100 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 1 Peso	122,000 g
----------------	-----------

---

Tipo de unidad de paquete 2	S02
-----------------------------	-----

---

Número de unidades en el paquete 2	42
------------------------------------	----

---

Paquete 2 Altura	15,000 cm
------------------	-----------

---

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
-----------------	-----------

---

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 2 Peso	5,458 kg
----------------	----------

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 18 months

## Sostenibilidad


La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.


La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

**Reglamento Reach** [Declaración de REACH](#)

**Directiva Rohs Ue** Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

**Normativa De Rohs China** [Declaración RoHS China](#)

**Raee** En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Hoja de características del producto

## STBCPS2111K

Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

