

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Controlador principal Spacelogic para el control de los edificios

SXWASPXXX10001

Principal

tipo de producto o componente	Controller ((*))
certificaciones de producto	BTL CE cULus FCC parte 15 clase B ICES-003
servicio de comunicación	Gestión de red SNMP Notificación de correo electró SMTPS e-mail notification Cliente Modbus TCP Servidor Modbus TCP
consumo de corriente	400 mA
nombre corto del dispositivo	ÁSPID
resistencia a las llamas	UL94V0-5VB
grado de protección IP	IP20
profundidad	64 mm
altura	114 mm
peso del producto	321 g
anchura	90 mm
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
tipo de memoria	512 MB RAM 4 GB parpadeo
normas	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 part 15
gama	EcoStruxure Building Operation
marca del producto	Schneider Electric

Opcionales

capacidade limite de E/S do processador	464 I/O, 29 modules
material	ABS/PC
montaje de producto	En base Carril DIN
servicios web	TLS 1.0 ServidorHTTP Secuencias de comandos programables: resúmenes de alarmas, gestión de informes

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de conexión integrada	USB 2.0 tipo A USB tipo mini-B
nombre del procesador	Spear 320s
compatibilidad de gama	EcoStruxure Connected Room solution TB-ASP-W1 bloque de terminales EcoStruxure Connected Room solution TB-AS-W1 bloque de terminales
protocolo de puerto de comunicaciones	BACnet Modbus TCP master RS485 Modbus TCP slave RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45 LON TP/FT-10

Ambiente

humedad relativa	0...95 %
------------------	----------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.4 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	13.6 cm
Paquete 1 Peso	240 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10.513 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	133
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Contenido de metal recicladoCRlevel	0
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	F88bec07-5c93-4d26-9dce-373631974d6b
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico y cables sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura