

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base con doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor Bus y sonda de temperatura 10K Type 3 thermistor

SXWSBTXXXSXX

Principal

Tipo de producto o componente	Sensor
Tipo de medición	Temperatura
resistencia a las llamas	UL94-V0
Grado de protección IP	IP20
Localización	Living space
Profundidad	20,7 mm
Altura	111,6 mm
Anchura	81,2 mm
Tipo de salida	SmartX Sensor Bus
Normas	UL 916 FCC parte 15 clase B
Color	Blanco
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Humedad relativa	0...95 %
Sensor type	Transmitter
Nombre del producto	Controlador de uso de habitación SmartX
Función disponible	Con sensores de temperatura
Gama	SpaceLogic

Complementario

Consumo máximo de potencia en W	2 W
Presentación del dispositivo	Without cover
Compatibilidad de gama	EcoStruxure Connected Room solution Controlador inteligente interruptor horario digital programable EcoStruxure Connected Room solution Controlador de uso de habitación SmartX placa de cubierta de sensor
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
[Us] Tensión de alimentación asignada	24 V CC
tipo de pantalla	Sin pantalla
Soporte del puerto de comunicación	RJ45 ((*))

Entorno

rango de medida	0...50 °C temperature
-----------------	-----------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones de producto	CE acorde a EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	14,300 cm
Paquete 1 Longitud	9,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	128,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	28,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,842 kg

Información Logística

País de Origen	MX
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	12
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Número SCIP	58003815-ce02-4ffe-bb71-e48ed9ccca97
Reglamento REACh	Declaración de REACh

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.