

Hoja de características del producto

Especificaciones



Frontal táctil con sensor PIR con acabado Optimum White

SXWSCDPSELXW

Principal

Gama	SpaceLogic
Tipo de producto o componente	Cubrebornes
Nombre del producto	Controlador de uso de habitación SmartX
Función	HVAC Control
Certificaciones de producto	CE acorde a EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixels
Tamaño de la pantalla	2.4 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla táctil a color
Información mostrada	Temperatura Puntos de consigna de temperatura Modo operación Menú de pantalla Hora
resistencia a las llamas	UL94-V0
Grado de protección IP	IP20
Localización	Living space
Profundidad	20 mm
Altura	115 mm
Anchura	85 mm
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...50 °C
Normas	UL 916 FCC parte 15 clase B
Color	Blanco
Sensor type	PIR
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CC
Presentación del dispositivo	Carátula
Acabado de la superficie	Satinado

Complementario

Tipo de control	táctil
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) GF10 FR

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Función disponible	Anular interruptores
	Ajuste del punto de ajuste
	Control ciego
	Control de luz
Alimentación	Base
Conexiones - terminales	Terminal BUS - tipo de cable: atrás)
área de detección de movimiento	4 m en 140° - tipo de cable: 1,35 m montaje) 5 m of radius (wall) en 110° - tipo de cable: 1,35 m montaje) 6 m en 60° - tipo de cable: 1,35 m montaje)
Compatibilidad de gama	EcoStruxure Connected Room solution Controlador inteligente interruptor horario digital programable EcoStruxure Connected Room solution Controlador de uso de habitación SmartX Módulo Box

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,4 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	5 cm
Peso del empaque (Lbs)	160 g

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Conforme
Número SCIP	E29cd56a-1ac5-4d02-9266-937a562619e2
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.