

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MÓDULO DE E/S SXW 8 UI / 4DO MANUAL

SXWUI8D4H10001

-  Descatalogado el: 21 nov 2024
-  Fuera de servicio próximamente el: 21 nov 2026

 Hasta agotar existencias

Principal

resistencia a las llamas	UL94V0-5VB
anchura	30 mm
certificaciones de producto	ICES-003 FCC parte 15 clase B CE RCM
consumo de potencia en W	1.9 W
peso del producto	181 g
tipo de producto o componente	Módulo I/O
nombre corto del dispositivo	UI-8 / DO-FC-4-H
altura	114 mm
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
profundidad	64 mm
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
grado de protección IP	IP20
tipo de entrada/salida	universal input
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
nombre del producto	Jianjie
marca del producto	Schneider Electric
gama	EcoStruxure Building Operation

Opcionales

frecuencia de conmutación	25 Hz
número de salida digital	4
número de entrada digital	8
tipo de montaje	Carril DIN Pared
conexión eléctrica	Base sec. extr.
tipo de control	Con interruptor integrado para Off/On/Auto

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad del producto	Continuum XEP Controlador de joystick I/NET Caja base Canalización horizontal Satchwell
tensión de entrada digital	24 V
tipo de salida digital	Relé
tipo de entrada analógica	Configurable tensión, intensidad, sonda 0...20 mA Configurable tensión, intensidad, sonda 0...10 V tensión entrada Configurable tensión, intensidad, sonda 20 kOhm conexión de sondas Configurable tensión, intensidad, sonda 10 kOhm conexión de sondas Configurable tensión, intensidad, sonda 2.2 kOhm conexión de sondas Configurable tensión, intensidad, sonda 1.8 kOhm conexión de sondas Configurable tensión, intensidad, sonda 1 kOhm conexión de sondas Configurable tensión, intensidad, sonda 10 kOhm con derivación
señalizaciones en local	verde/rojo LED nivel de señal alto verde/rojo LED nivel de señal bajo
compatibilidad de gama	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
normas	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Material	ABS + PC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.6 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	11.8 cm
Paquete 1 Peso	200 g

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	76
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Contenido de metal recicladoCRlevel	0
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
Regulación REACH	Declaración de REACH
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico y cables sin halógenos
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura