

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de comunicaciones devicenet

VW3A3609

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Opcionales

compatibilidad de gama	Alvais RF Altivar 32 Altivar Process ATV600 Proceso Altivar ATV600 except Sercos drives Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
protocolo del puerto de comunicación	DeviceNet
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 1 conector de tornillo de 5 vías extraíble
velocidad de transmisión	125 kbps, 250 kbps y 500 kbps configurable
Maximum cable distance between devices	100 m 500 kbps 500 m 125 kbps
direccionamiento	1...63 configurable por terminal/SoMove software
servicio de comunicación	Inputs : polled, change of state, cyclic Salidas: encuestadas Unidad de disco de ODVA y perfil CiA 402 Reemplazo de dispositivo automático Tiempo de monitorización de la comunicación ajustable mediante el configurador DeviceNet
tipo de pantalla	1 LED MS (Estado de Módulo) 1 LED NS (estado de la red)
diagnostic function	Control mode received by graphic terminal Nstrucción recibida por terminal gráfico
perfil del autobús	Variador CA CIP CiA 403
peso del producto	0.3 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.700 cm
Paquete 1 Ancho	6.200 cm
Paquete 1 Longitud	8.900 cm
Paquete 1 Peso	67.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.098 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Image of product / Alternate images

Alternative





