

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estación de control vacía de fundición a presión, Harmony XAP, XB2 SL, aleación de zinc, amarillo, M20, 1 corte de 22 mm, 80 x 80 x 51,5 mm, UL cULus

XAPK1201

Principal

gama de producto	Harmony XAP
tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
nombre corto del dispositivo	XAPK
destino del produc	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
product front plate size	80 x 80 mm
profundidad utilizable	49 mm
número de interruptor	1 taladro
color de base de la envoltente	Yellow prueba de accesibilidad (ping)
color de cubierta	Amarillo prueba de accesibilidad (ping)
material	Zinc fundido a presión
se vende en cantidades indivisibles	1
grado de protección IP	IP65 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP66 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP69 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1

Opcionales

número de filas verticales	1
número de filas horizontales	1
dimensiones de corte	Ø 22 mm
tipo de estación de control	Metal
entrada de cable	2 prensaestopas ISO
tipo de rosca	M20 x 1,5
anchura global CAD	80 mm
altura global CAD	80 mm
fondo global CAD	51.5 mm
peso del producto	0.455 kg

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

clase de potección contra choques eléctricos	Clase I IEC 61140
grado de protección IP	UL type 4 UL 50 E UL type 4X UL 50 E
grado de protección IK	IK07 IEC 62262
resistencia a agentes químicos	Special treatment can be obtained on request
certificaciones de producto	UL cULus EAC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.500 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Paquete 1 Peso	541.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.753 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	116.048 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas