



Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Controlador de mando completo
Nombre Corto del Dispositivo	XD2
Diámetro de montaje	22 mm
Material del bisel	Metal cromado

Complementario

Tensión asignada de aislamiento	500 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-1 600 V (grado de polución 3) conforme a UL 508 600 V (grado de polución 3) conforme a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-1
Información posición operador	Todas las posiciones
Diente por dirección	1
Información dirección operador	2 direcciones
Tipo de contactos y composición	1 NA para Ruptura lenta
Protección contra cortocircuito	10 A gC(gl) Neozed Fusible de cartuchos conforme a IEC 60947-5-1
Conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0.5 mm ² Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 1.5 mm ² Con o sin terminal Conectores Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm
Endurancia eléctrica	1000000 Ciclos, AC-15 a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15 a 127 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15 a 24...48 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 a 24 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 a 48 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 a 120 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad eléctrica IEC 60947	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Designación de código de conta	A600-Q600
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 61140
Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
Centro de fijación	90 x 90 mm
Regreso	A posición 0
Altura	145 mm
Profundidad	60 mm
Peso del producto	0,3 kg
Intensidad asignada de empleo (Ie)	0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 3 A a 240 V, AC-15, A300

Entorno

Estándares	IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	LROS (Lloyds registro de envío)[RETURN]CSA
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	20 gn conforme a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,2 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	14,8 cm
Paquete 1 Peso	366 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7,094 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.