


Ficha técnica del producto

Especificaciones



XPE-M conmutador pedal sencillo - con cubierta - metálico - azul - 1 NC + 1 NA

XPEM510

Principal

gama de producto	Harmony XPE
tipo de producto o componente	Conmutador de pie
material	Metal
tipo de interruptor de pie	Interruptor de pie único
nombre corto del dispositivo	XPEM
equipo suministrado	Cubrebornes
mecanismo de disparo	Con mecanismo de disparo
funcionamiento de contacto	1 paso
tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA
color	Azul

Opcionales

apertura positiva	Con EN/IEC 60947-5-1 appendix K ((*))
conexiones - terminales	Borne de tornillo <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal Borne de tornillo >= 1 x 0.22 mm² con o sin terminal
entrada de cable	2 entradas variables para prensa de cable 16 PG
endurancia mecánica	15000000 ciclos
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A 240 V AC-15 A300 0.27 A 250 V DC-13 Q300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A ((*))
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V 3 EN/IEC 60947-1 500 V 3 NF C 20-040 grupo C 500 V 3 VDE 0110 gr C 300 V UL 508 300 V CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV EN/IEC 60947-1
resistencia entre terminales	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos gG EN/IEC 60947-5-1 10 A fusible de cartuchos gG VDE 0660-200
potencia nominal de funcionamiento en W	10 W DC-13 60 cyc/mn 5000000 ciclos 24 V 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C ((*)) 4 W DC-13 60 cyc/mn 5000000 ciclos 120 V 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C ((*)) 7 W DC-13 60 cyc/mn 5000000 ciclos 48 V 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C ((*))
peso del producto	2.57 kg

Ambiente

normas	NF E 09-031
--------	-------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CSA IMQ
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
resistencia a las vibraciones	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27
categoría de sobretensión	Class I EN/IEC 61140 Class I NF C 20-030
grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP669 conforming to NF C 20-010

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21.200 cm
Paquete 1 Ancho	21.500 cm
Paquete 1 Longitud	21.500 cm
Paquete 1 Peso	2.649 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	93.070 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.