

Ficha técnica del producto

Especificaciones



module XPSAC - Emergency stop - 115 V AC

XPSAC3421

Principal

Gama de producto	Automatiz. Preventa Safety
Tipo de Producto o Componente	Módulos seguridad Preventa
nombre de módulo de seguridad	XPSAC
aplicación módulo seguridad	Para parada de emergencia y control de conmutador
Función de módulo	Contr conmutador Parada de emergencia
nivel de seguridad	Can reach PL e/category 4 acorde a EN/ISO 13849-1 Can reach SILCL 3 acorde a EN/IEC 62061
fiabilidad de la función de seguridad	MTTFd = 210.4 años acorde a EN/ISO 13849-1 DC > 99 % acorde a EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.56E-9 1/h acorde a EN/IEC 62061
tipo de arranque	Sin control
conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm ² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² Flexible con extremo de cable, con bisel doble
tipo de salida	Apertura instantánea de relé, 3 NO, sin tens
número de circuitos adicionales	1 salida sólida
[Us] tensión de alimentación nominal	115 V AC - 15...15 %

Complementario

Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
consumo de potencia en VA	7 VA AC
[Uc] tensión del circuito de control	115 V
capacidad de corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida de relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida de relé
poder de corte	1.5 A en 24 V - tipo de cable: DC-13) constante de tiempo: 50 ms para salida de relé
corriente térmica de salida	6 A por relé para salida de relé
[Ith] corriente térmica convencional	10.5 A

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

fusible asociado	4 A gG o gL para salida de relé acorde a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A fundido rápido para salida de relé acorde a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
corriente desalida mínima	10 mA para salida de relé
tensión salida mínima	16 V para salida de relé
Tiempo máximo de respuesta en entrada abierta	100 ms
[UI] tensión asignada de aislamiento	300 V (grado de contaminación2) acorde aIEC 60947-5-1 300 V (grado de contaminación2) acorde aDIN VDE 0110 part 1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV categoría sobretens III acorde a IEC 60947-5-1 4 kV categoría sobretens III acorde a DIN VDE 0110 part 1
señalizaciones en local	2 LEDs
consumo de corriente	60 mA en 115 V AC en alimentación
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Peso del producto	0.21 kg

Entorno

Normas	EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 EN 60204-1 EN 1088/ISO 14123
Certificaciones de Producto	CSA TÜV UL
Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: terminales) acorde a EN/IEC 60529 "IP40" - tipo de cable: envolvente) acorde a EN/IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	10.3 cm
Paquete 1 Longitud	12.0 cm
Paquete 1 Peso	242.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.169 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil