

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo XPS - AC - parada de Emergencia - 24 V CA CC

XPSAC5121

- Se discontinuará el: 21 nov 2024
- Fuera de servicio próximamente el: 21 nov 2026

Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Automatización de seguridad Preventa
tipo de producto o componente	Módulos seguridad Preventa
nombre de módulo de seguridad	XPSAC
aplicación módulo seguridad	Para parada de emergencia y control de conmutador
función de módulo	Parada de emergencia Contr conmutador
nivel de seguridad	Can reach PL e/category 4 EN/ISO 13849-1 Can reach SILCL 3 EN/IEC 62061
fiabilidad de la función de seguridad	MTTFd = 210.4 años EN/ISO 13849-1 DC > 99 % EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.56E-9 1/h EN/IEC 62061
tipo de arranque	Sin control
conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Flexible sin terminal Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² sólido sin terminal Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² Flexible con extr. cable, con bisel Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² Flexible con extremo cable, sin bisel Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Flexible sin terminal Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² sólido sin terminal Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,25...2 x 1 mm² Flexible con extremo cable, sin bisel Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble
tipo de salida	Apertura instantánea de relé 3 NO sin tens
número de circuitos adicionales	1 salida sólida
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA - 20...10 % 24 V CC - 20...20 %

Opcionales

frecuencia de alimentación	50/60 Hz
consumo de energía en W	1.2 W CC
consumo de potencia en VA	2.5 VA CA
[Uc] tensión del circuito de control	24 V
capacidad de corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida del relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida del relé
poder de corte	1.5 A 24 V DC-13 50 ms salida del relé
corriente térmica de salida	6 A por relé salida del relé

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ith] corriente térmica convencional	10.5 A
fusible asociado	4 A gG o gL salida del relé EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A fundido rápido salida del relé EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
corriente desalida mínima	10 mA salida del relé
tensión salida mínima	16 V salida del relé
tiempo respuesta apertura entrada	100 ms
[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V 2 IEC 60947-5-1 300 V 2 DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV III IEC 60947-5-1 4 kV III DIN VDE 0110 part 1
señalizaciones en local	2 LEDs
consumo de corriente	40 mA 24 V CC en alimentación 90 mA 24 V AC en alimentación
tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
peso del producto	0.16 kg

Ambiente

normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN 60204-1 EN 1088/ISO 14119
certificaciones de producto	UL CSA TÜV
grado de protección IP	IP20 XBT G EN/IEC 60529 IP40 envoltente EN/IEC 60529
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	10.400 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Paquete 1 Peso	196.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.478 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	512
Paquete 3 Altura	75.000 cm

Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	115.540 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil