



Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Unidad de base con cubierta
Nombre del componente	XVBC

Complementario

Compatibilidad de Gama	Sistema cableado AS-Interface
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unid. cobert.
Diámetro de montaje	70 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	Externa: 19,2 ... 30 V Línea AS-Interface: 24 ... 31,6 V
Consumo de corriente	250 mA bajo carga por la línea de AS-Interface 30 mA bajo carga externo 30 mA sin carga
Perfil ASI	S.7.F
Conexión eléctrica	1 conector M12 para línea AS-Interface
Entrada de Cable	Entr. later.
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1
Descripción terminales ISO n°1	(COM-5)PW (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (GND) Tierra (COM-2)PW
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	AS-Interface n° 25701[RETURN]CSA
Estándares	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Resistencia a los choques	25 gn conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn conforme a IEC 60068-2-6
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 4X conforme a UL 508 (interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,8 cm
Paquete 1 Longitud	7,8 cm
Paquete 1 Peso	238,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,079 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------