Banco indicador, Harmony XVB, unidad iluminada, plástico, verde, 70 mm, intermitente, LED integral, 120 V CA





Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	LED integral, verde
Tipo de bombilla	LED protegido
Tensión de alimentación	120 V CA

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades	
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm² con extr. cable	
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1	
Límite tensión nominal	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1	
Consumo de corriente	< 17 mA CA	
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1	
Frecuencia de parpadeo	1 Hz	
Anchura global CAD	70 mm	
Altura global CAD	63 mm	
Fondo global CAD	70 mm	
Peso del producto	0,17 kg	

Entorno

Grado de contaminación	2	
Certificaciones de Producto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508	
Estándares	IEC 60947-5-1	
Tratamiento de Protección	TC	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C	
Tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140	
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529	
Grado de protección NEMA	Tipo 4X conforme a UL (interior)	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	137,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,66 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	
---------------------	-----------	--