Complete beacon, Harmony XVB Universal, illuminated, plastic, red, 70mm, steady, incandescent with BA15d base, 24V AC





Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de Producto o Componente	Baliza completa
Tipo unidad indicador/ baliza	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre del componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente de luz	Bombilla no incluida, Rojo
Tipo de bombilla	Incandescente Incandescente con BA 15d base LED protegido
Tensión de alimentación	24 V CA 2448 V CC
Potencia máxima disipada en W	7 W

Complementario

Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, <= 1 x 1.5 mm² con extr. cable	
Tensión asignada de aislamiento	250 V conforme a IEC 60947-1	
Límite tensión nominal	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1	
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a IEC 60947-1	
Frecuencia de parpadeo	1 Hz	
Anchura global CAD	70 mm	
Altura global CAD	139 mm	
Fondo global CAD	70 mm	
Descripción terminales ISO n°1	(GND) Tierra (COM-1)PW	
Peso del producto	0,28 kg	

Entorno

2	
CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508	
IEC 60947-5-1	
TC	
-4070 °C	
Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140	
IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529	
Tipo 4X conforme a UL (interior)	
	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508 IEC 60947-5-1 TC -4070 °C Clase I en tubo de soporte conforme a IEC 61140 Clase II en unidad base conforme a IEC 61140 IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529 IP66 en unidad base conforme a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	278,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,480 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.