

Hoja de datos del producto XVMZ02W

Características

Mounting bracket, Harmony XVM, aluminium support tube 22mm, with plastic bracket, white, for 45mm



Principal

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama de producto | Harmony XVM |
| Tipo de Producto o Componente | Baliza premontada y precableada |
| Tipo unidad banco indicador | 1 unidad iluminada |
| Nombre del componente | XVM |

Complementario

| | |
|--|--|
| Composición del kit | Placa de fijación de plástico Unidad de base |
| Conexiones - terminales | Cables salientes, 1 x 0,325 mm ² (AWG 22) |
| Marcado | CE |
| Soporte de montaje | Aluminio tubo |
| Protección contra cortocircuitos | 0,2 A |
| Tensión asignada de aislamiento | 250 V conforme a IEC 60947-1 |
| Límite tensión nominal | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1 |
| Consumo de corriente | 20 mA sobre unidad tubo descarga flash |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV conforme a IEC 60947-1 |
| Frecuencia de parpadeo | 0,8 Hz |

Entorno

| | |
|--|--|
| Grado de protección IP | IP54 Posición horizontal conforme a IEC 60529 |
| Certificaciones de Producto | CCC |
| Estándares | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10...50 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase I conforme a IEC 60947-1 Clase I conforme a IEC 60947-5-1 Clase I conforme a IEC 61140 |
| Tratamiento de Protección | TC |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 7,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 16,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Altura | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 160,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1600 |
| Paquete 3 Altura | 70,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 60,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 80,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 319800,0 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |