

Principal

Gama de producto	Harmony XB6
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre Corto del Dispositivo	ZB6
Se vende en cantidades indivisibles	10
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Tipo de bloque de contactos	Único
Conexiones - terminales	Conector Faston
Material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

Complementario

Descripción terminales ISO n°1	(1-2)NC
Peso del producto	0,004 kg
Apertura positiva	Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido de funcionamineto	1 Mm (NC cambiando estado eléctrico) 3,5 mm (Desplazamiento total)
Fuerza de funcionamiento	2,5 N NC cambiando estado eléctrico
Endurancia mecánica	5000000 Ciclos
Protección contra cortocircuito	6 A Fusible de cartuchos tipo gG
Tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de polución 3) conforme a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	3 A a 120 V, AC-15, B300 1,5 A a 240 V, AC-15, B300 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 0,22 A a 125 V, DC-13, R300
Endurancia eléctrica	1000000 Ciclos, AC-15 a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 a 230 V, velocidad de operado <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad eléctrica IEC 60947	$\Lambda = 10\exp(-8)$ a 5 V y 1 mA con nivel confianza de 90 % conforme a EN/IEC 60947-5-4

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
Estándares	UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC

Resistencia a las vibraciones	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración = 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (duración = 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	3,2 cm
Paquete 1 Peso	2,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,2 cm
Paquete 2 Ancho	6,5 cm
Paquete 2 Longitud	3,2 cm
Paquete 2 Peso	29,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,354 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto ZB6E2B

Esquemas de dimensiones

Cuerpo para piloto

Dimensiones



b 13,5 mm (0,53 in)