



NUEVO

4DG80LEDDFF30VC80		4DG80LEDDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 4.5 W			
LUMENS: 450 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 80x80x115 mm			



NUEVO

4DG80LEDFF30VC90		☒ 4DG80LEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 4.5 W			
LUMENS: 401 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 80x80x115 mm			



4DG80LEDFF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x115 mm		



4DG125LEDFF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		

FILAMENTO · GLOBO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.