



Principal

Gama de producto	Telemecanique Detectores de proximidad inductivos XS
Nombre de serie	Finalidad general
Tipo de detector	Sensor de proximidad inductivo
Aplicación específica de producto	-
Nombre de detector	XSD
Diseño del detector	Forma 80 x 80 x 40
Tamaño	40 mm
Tipo de cuerpo	Fijo
Material del Envolverte	Plástico
Tipo de señal de salida	Discreta
Técnica de cableado de detector	4 cables
Distancia de detección nominal	60 mm
Función de salida digital	1 NO + 1 NC
Tipo de salida digital	PNP
Conexión eléctrica	Terminales abraz. fijac.
[Us] tensión de alimentación nominal	12 ... 48 V CC
Grado de protección IP	IP67

Complementario

Cara de detección	Frontal
Aceptación del montaje de descarga del detector	No montado enrasado
Material	Plástico
Material frontal	Plástico
Tipo circuito de salida	CC
Entrada de cable	1 entrada variable para prensa decable de 13,5 PG
Capacidad de conmutación en mA	<= 200 mA
Frecuencia de conmutación	<= 50 Hz
Marcado	CE
Profundidad	40 mm
Altura	100 mm
Ancho	80 mm

Entorno

Certificaciones de Producto	CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,8 cm
Paquete 1 Ancho	15,1 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	494,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	11
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,78 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------