



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKS XCKM XCKL

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cuerpo asociado	ZCKM2 ZCKS8H29 ZCKMD37H29 ZCKM6H29 ZCKL1H8 ZCKLD37H8 ZCKMD40 ZCKS6 ZCKMD35H7 ZCKLD36 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKL7 ZCKL6 ZCKM7H29 ZCKS1H29 ZCKLD31H8 ZCKM7 ZCKM10 ZCKSD37H29 ZCKL6H8 ZCKLD39H8 ZCKMD31H29 ZCKS5H29 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM1H7 ZCKMD35H29 ZCKL8H8 ZCKM8H29 ZCKL2 ZCKL7H8 ZCKM7H7 ZCKL5H8 ZCKSD39H29 ZCKM9 ZCKM5H29 ZCKLD38 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKM8 ZCKM5H7 ZCKL8 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKMD39H7 ZCKMD37H7 ZCKLD32 ZCKSD37 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKM1H29 ZCKMD36 ZCKS8 ZCKLD35H8 ZCKS6H29 ZCKM9H30 ZCKLD40 ZCKL9 ZCKMD38 ZCKMD32 ZCKM8H7 ZCKS2 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKSD31 ZCKS9
Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba rodillo retorno de resorte Metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	6,400 cm
Paquete 1 Longitud	7,800 cm
Paquete 1 Peso	44,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,626 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	896
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	55,124 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------