Hoja de datos del producto ZCKD16 Características

OsiSense XC Standard - Cabeza final de carrera xckl - palanca rodamiento retorno por muelle metálico (-25..70°c)





Principal	
Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre abreviado del equipo	ZCKD
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKL XCKM
Cuerpo asociado	ZCKM7H7 ZCKL5 ZCKM1H7 ZCKL5 ZCKM1H7 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKLD35 ZCKMD35H7 ZCKMD35H7 ZCKMD39H29 ZCKLD37 ZCKMD37H29 ZCKL1H7 ZCKMB5H7 ZCKMB5H7 ZCKMB5H7 ZCKMB417 ZCKMB417 ZCKMB417 ZCKMB147 ZCKMB129 ZCKL7H7 ZCKMB129 ZCKL6H7 ZCKMB11H7 ZCKMB11H7 ZCKMB11429 ZCKL6 ZCKMB11H7 ZCKMB11 ZCKMB12 ZCKMB11 ZCKMB12 ZCKMB11 ZCKMB12 ZCKMB11 ZCKMB12
	ZCKLD39 ZCKM1H29
Movimiento cabezal	Giratorio
funcionam.	Gratorio
Tipo de operador	Maneta de rodamiento retorno por resorte metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material de la cabeza	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2570 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	7,600 cm
Paquete 1 Peso	97,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,007 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	896
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	105,300 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months