# ZCKE08 CABEZA VARILLA RESORTE





#### Principal

Principal	
Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cuerpo asociado	ZCKJ6H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ9H29 ZCKJ7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H7 ZCKJ1H7 ZCKJ1 ZCKJ039 ZCKJ1H7 ZCKJB8 ZCKJ3H7 ZCKJB8 ZCKJBH29 ZCKJBH29 ZCKJBH7 ZCKJD35 ZCKJBH7 ZCKJD35 ZCKJBH7 ZCKJD37 ZCKJD37 ZCKJBH7 ZCKJCKJCH29 ZCKJBH7 ZCKJCKJCH29 ZCKJBH7 ZCKJCKJCH29 ZCKJBH7 ZCKJCKJCH29 ZCKJBH7 ZCKJCKJCH29 ZCKJCKJCH2P ZCKJCKJCH2P ZCKJCKJCKJCH2P ZCKJCKJCKJCH2P ZCKJCKJCKJCKJCKCCKJCKCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional Giratorio
Tipo de operario	Varilla de resorte retorno de resorte

Enfoque multidireccional

#### Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Metal

Tipo de aproximación

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-2570 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C
Características ambientales	Entorno estándar

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	3,600 cm
Paquete 1 Longitud	15,600 cm
Paquete 1 Peso	134,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,740 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	49,828 kg

#### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses