



### Principal

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard    |
| Nombre de serie               | Formato estandar                                             |
| Tipo de Producto o Componente | Palanca del interruptor limitador                            |
| Nombre Corto del Dispositivo  | ZCKY                                                         |
| Compatibilidad del producto   | XCKS<br>XCKJ<br>XCKL<br>XCKM                                 |
| Cabezal asociado              | ZCKD05<br>ZCKE05                                             |
| Movimiento cabezal funcionam. | Giratorio                                                    |
| Tipo de operario              | Palanca rodillo retorno de resorte Metal (longitud variable) |
| Tipo de aproximación          | Enfoque lateral                                              |

### Complementario

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Accionamiento de interruptor | Con leva de 30° |
| Apertura positiva            | Sin             |

### Entorno

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C para entorno estándar<br>-40...70 °C para baja temperatura<br>10...120 °C para alta temperatura |
| Temperatura ambiente        | -40...70 °C entorno estándar<br>-40...70 °C baja temperatura<br>10...120 °C alta temperatura                |
| Características ambientales | Alta temperatura<br>Entorno estándar<br>Baja temperatura                                                    |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 2,400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,300 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 32,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3,465 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                                                                 |
| Reglamento REACh                     |  <a href="#">Declaración De REACh</a> |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                            |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                     |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                   |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|