

Hoja de datos del producto

Características

ZCKY51

Palanca interruptor de posición zcky - palanca
varilla cuadrada de metal 3 mm l=125 mm -
-40..120 °C



Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre abreviado del equipo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta con varilla retorno por resorte metal - tipo de cable: varilla cuadrada de 3 mm, C = 125 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja 10...120 °C alta temperatura
Características ambientales	Alta temperatura Temperatura baja Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,1 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	22,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,545 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1920
Paquete 3 Altura	75 cm

Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	57,44 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------