



Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Maneta de interruptor de fin de carrera
Nombre abreviado del equipo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKL XCKJ XCKM
Cabeza asociada	ZCKE05 ZCKD05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Maneta c/ varilla en resorte retorno por resorte - tipo de cable: con extremo termoplástico)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C para ambiente estándar -40...70 °C para temperatura baja
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C ambiente estándar -40...70 °C temperatura baja
Características ambientales	Ambiente estándar Temperatura baja

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	2,000 cm
Paquete 1 Longitud	2,000 cm
Paquete 1 Peso	15,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,220 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------